

|                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>TRIOCHEM Sp. z o.o.</b><br/>ul. Szyby Rycerskie<br/>41-909 BYTOM<br/>tel.: +48 32 388 07 60<br/>fax: +48 32 388 07 65</p> <p>biuro@triochem.pl<br/>www.triochem.pl</p> | <p style="text-align: center;"><b>INFORMACJA TECHNICZNA</b></p> <p style="text-align: center;">Aktualizacja z dnia 28.10.2008</p> <p style="text-align: center;"><b>SECURITY KLINKIER OIL</b><br/><b>zabezpieczanie i pielęgnacja</b><br/><b>nieglazurowanych powierzchni</b><br/><b>ceramicznych</b></p> |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

## ZASTOSOWANIE

**SECURITY KLINKIER OIL** jest bezrozpuszczalnikowym środkiem do zabezpieczania i pielęgnacji klinkieru, cegły licówki, płytek glinianych oraz innych nieglazurowanych powierzchni ceramicznych. Preparat może być stosowany do czasowego zabezpieczania powierzchni klinkieru przed zabrudzeniem w czasie fugowania. Zastosowanie **Security Klinkier Oil** powoduje pogłębienie, ożywienie i odświeżenie barwy, zmniejszenie wrażliwości na zabrudzenia i zaplamienia oraz umożliwia łatwiejszą konserwację.

## SPOSÓB UŻYCIA

- **Przygotowanie środka**  
**Security Klinkier Oil** sprzedawany jest w postaci gotowej do bezpośredniego nanoszenia, nie należy go rozcieńczać.
- **Przygotowanie podłoża**  
Powierzchnie należy oczyścić przy pomocy wody z mydłem. Do usunięcia wykwitów solnych, zabrudzeń i nalotów po zaprawach bądź innych zanieczyszczeniach producent poleca środek czyszczący **Desolwer Klinkier Putz**, a w przypadku zabrudzeń tłustych lub polimerowych (np. farby, grunty) producent poleca **Polisol**. Po oczyszczeniu powierzchnię pozostawić do wyschnięcia. Celem uzyskania optymalnego efektu zaleca się wykonanie próby na nie rzucającym się w oczy fragmencie powierzchni.
- **Nanoszenie i wysychanie**  
Preparat nanosić za pomocą pędzla, wałka malarskiego lub szmatki w temperaturze otoczenia od +5°C do +30°C. UWAGA: chronić fugi przed kontaktem z **Security Klinkier Oil**. Nadmiar środka usuwać wodą z detergentem.
- **Uwaga**  
Preparatu nie należy stosować na powierzchnie nienasiąkliwe. Niezalecany do glazurowanych, polerowanych oraz lakierowanych powierzchni. Do bieżącego czyszczenia nie stosować środków ługujących oraz środków o silnym działaniu rozpuszczającym tłuszcze.

## DANE TECHNICZNE

|                                            |                                                                             |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Zużycie                                    | Od 0,01 do 0,06 L na 1 m <sup>2</sup> ( w zależności od chłonności podłoża) |
| Gęstość                                    | 0,87+/- 0,01 kg/dm <sup>3</sup> (15 °C)                                     |
| Temperatura otoczenia, preparatu i podłoża | Od +5 °C do +30 °C                                                          |

Powyższych informacji i zaleceń Producent udziela na podstawie przeprowadzonych badań, prób i doświadczeń. Producent nie gwarantuje osiągnięcia optymalnego efektu końcowego w przypadku stosowania niezgodnego z zaleceniami jak i niezależnych od Producenta warunków magazynowania. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie powstały w oparciu o aktualnie dostępne dane charakteryzujące produkt i wiedzę Producenta. Należy je traktować wyłącznie jako pomoc dla bezpiecznego stosowania, transportu i składowania produktu. Nie zwalnia to użytkownika od odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie powyższych informacji.

## OPAKOWANIA

Butelki i kanistry plastikowe o zawartości 1 L, 5 L, 10 L, 20 L lub inne po uzgodnieniu z klientem.

## PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

Transportować i przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach producenta **w temperaturze od +5 °C do +30 °C**, w miejscu nienasłonecznionym. Trwałość 36 miesięcy od daty produkcji.

## BEZPIECZEŃSTWO

Chronić przed dziećmi.

**UWAGA!** Produkt przeznaczony do zastosowania profesjonalnego. Za szkody spowodowane niewłaściwym użyciem producent i dystrybutor nie ponoszą odpowiedzialności.

Powyższych informacji i zaleceń Producent udziela na podstawie przeprowadzonych badań, prób i doświadczeń. Producent nie gwarantuje osiągnięcia optymalnego efektu końcowego w przypadku stosowania niezgodnego z zaleceniami jak i niezależnych od Producenta warunków magazynowania. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie powstały w oparciu o aktualnie dostępne dane charakteryzujące produkt i wiedzę Producenta. Należy je traktować wyłącznie jako pomoc dla bezpiecznego stosowania, transportu i składowania produktu. Nie zwalnia to użytkownika od odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie powyższych informacji.