

TRIOCHEM Sp. z o.o.
ul. Szyby Rycerskie
41-909 BYTOM
tel.: +48 32 388 07 60
fax: +48 32 388 07 65

biuro@triochem.pl
www.triochem.pl

INFORMACJA TECHNICZNA

Aktualizacja z dnia 30.06.2021

TRIOTEX HT-1



Środek do usztywniania i wypełniania tkanin i włókien

CHARAKTERYSTYKA

Budowa chemiczna	Wodna dyspersja akrylowo-styrenowa
Wygląd	Biały, średniolepki płyn
Lepkość mPas(RVT 20rpm 20C)	3000-9000
Jonowość	Niejonowy
Zawartość s.m.	49%-51%
pH	7-9

WŁAŚCIWOŚCI

- ♦ Wodna dyspersja polimerów z dodatkiem plastyfikatorów.
- ♦ Tworzy w temperaturze powyżej 30°C przezroczysty film o dobrej przyczepności.
- ♦ Doskonale miesza się z wodą.
- ♦ Uniwersalny środek usztywniający i podklejający.
- ♦ Do wykańczania tkanin na rolety i żaluzje, włókien igłowanych, dywanów i wykładzin.
- ♦ Po odparowaniu wody tworzy twardy, kruchy film.
- ♦ Odporny na alkalia.
- ♦ Zgodny z żywicami fluorokarbonowymi, zmiękczaczymi, zagęszczaczami i środkami sieciującymi.
- ♦ Odporny na pranie chemiczne.
- ♦ Nie żółknie.
- ♦ Nie oblepia wałów fulardu.

ZASTOSOWANIE

- ♦ Może być наносzony metodą napawania i powlekania.
- ♦ Napawanie: stężenie: 20-500 g/l.

SKŁADOWANIE I PRZECHOWYWANIE

Trwałość produktu w oryginalnym opakowaniu minimum 6 miesięcy.

Produkt należy przechowywać w zamkniętym opakowaniu w temperaturze 5°C-30°C.

Powyższych informacji i zaleceń Producent udziela na podstawie przeprowadzonych badań, prób i doświadczeń. Producent nie gwarantuje osiągnięcia optymalnego efektu końcowego w przypadku stosowania niezgodnego z zaleceniami jak i niezależnych od Producenta warunków magazynowania. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie powstały w oparciu o aktualnie dostępne dane charakteryzujące produkt i wiedzę Producenta. Należy je traktować wyłącznie jako pomoc dla bezpiecznego stosowania, transportu i składowania produktu. Nie zwalnia to użytkownika od odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie powyższych informacji.