

TRIOCHEM Sp. z o.o.
ul. Szyby Rycerskie
41-909 BYTOM
tel.: +48 32 388 07 60
fax: +48 32 388 07 65

biuro@triochem.pl
www.triochem.pl

INFORMACJA TECHNICZNA

Aktualizacja z dnia 30.06.2021

VILTEX LK



Środek do zwilżania, prania i bielenia wyrobów z bawełny i jej mieszanek oraz do PE, PA, PAN

CHARAKTERYSTYKA

Budowa chemiczna	Mieszanina związków zwilżających i piorących
Wygląd	Ciecz barwy słomkowej o charakterystycznym zapachu
Gęstość	1,0 g/cm ³
Jonowość	Niejonowy
Zawartość s.m.	ok. 79,5%
Rozpuszczalność	Nieograniczona
pH	ok. 7

WŁAŚCIWOŚCI

- ♦ Silnie skoncentrowany środek zwilżająco-piorący o uniwersalnym zastosowaniu (odklejanie, pranie, barwienie, apretowanie).
- ♦ Posiada doskonałe własności emulgujące i dyspergujące.
- ♦ Skutecznie działa już w zimnej kąpieli.
- ♦ Nie pieni się, szczególnie przydatny do maszyn o dużej turbulencji kąpieli.
- ♦ Wywabia plamy z olejów i smarów.

ZASTOSOWANIE

- ♦ Obgotowywanie, usuwanie klejonki, bielenie, pranie i barwienie.
Zalecane aplikacje:
 - metoda okresowa długotrwała: 0,15 - 1,0 g/l,
 - metoda okresowa krótkotrwała: 0,5 - 1,5 g/l,
 - metoda ciągła: 1,0 - 3,0 g/l.
- ♦ Apretowanie: 0,15-1,0 g/l.

SKŁADOWANIE I PRZECHOWYWANIE

Trwałość produktu w oryginalnym opakowaniu minimum 12 miesięcy.

Produkt należy przechowywać w zamkniętym opakowaniu w temperaturze 5°C - 30°C.

Uwaga! Chronić przed bezpośrednim promieniowaniem słonecznym.

Powyższych informacji i zaleceń Producent udziela na podstawie przeprowadzonych badań, prób i doświadczeń. Producent nie gwarantuje osiągnięcia optymalnego efektu końcowego w przypadku stosowania niezgodnego z zaleceniami jak i niezależnych od Producenta warunków magazynowania. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie powstały w oparciu o aktualnie dostępne dane charakteryzujące produkt i wiedzę Producenta. Należy je traktować wyłącznie jako pomoc dla bezpiecznego stosowania, transportu i składowania produktu. Nie zwalnia to użytkownika od odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie powyższych informacji.